

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 20 Кировского района)

1027802727017

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.80.10.1

ОКВЭД
основной

2.80.10.3

ОКВЭД
дополнительный

3.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 13

ОКФС

(указывается форма собственности)

по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетная организация

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Галкова Наталья Геннадьевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 7523488

Факс 7524002

E-mail объекта

Dou20@kirov.spb.ru

Юридический адрес объекта

198255

Ул. Лени Голикова д.37 кор. 3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198255

Ул. Лени Голикова д.37 кор. 3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

198255, Ул. Лени Голикова д.37 кор. 3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей организации

198095

Санкт-Петербург,
Пр. Стачек, дом 18

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела образования, Ступак Ю.В.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации**

Тел. (812)7523488

Факс (812)7524002

E-mail руководителя вышестоящей организации

SecretarROO@kirov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198255, Ул. Лени Голубова д.37 кор. 3 литер А											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1786,1 кв.м											
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		2 этажа											
Кадастровый номер объекта		78:	84	33А:	0:	29							
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		нет											
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		нет											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет											
		нет											

АНКЕТА (основная часть)

		Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта								
		Наименование параметра, назначение параметра для:		Единица измерения		Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)		Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1.1 Пути пешеходного движения										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прил. п.5)								
		Ширина пешеходных путей «К»	м	1,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5				
		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис. Д.5				
		Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11				
		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой	наличие							

Наименование параметра, назначение параметра для:
 «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
 «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
 «С» - инвалидов с нарушениями зрения,
 «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,
 «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.

			не менее 0,05 м «С»						
			Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	-				
1.2 Наружные лестницы									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Названия зоны			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4			
			Высота ступеней «О», «С»	М	0,12	0,12-0,15			
			Ширина марша лестниц «О»	М	1,5	Не менее 1,35			
			Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
			Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11		
			Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12		
			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
			Завершение поручня длиной марша лестницы «О», «С»	М	0,27	0,27-0,33	п.5.2.15		
1.3 Пандусы: стационарные									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Названия зоны			Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
			Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9-1,0	п. 4.1.14		
			Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,92			
			Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7			
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5			
			Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5			
			Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
			Поверхность покрытий пандуса отгелливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
			Завершение поручня длиной наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,27-0,33	п.5.2.15		
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									

		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)			
Название зоны		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6
		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6
Входной узел					
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)					
2					
2.1 Наружные лестницы					
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4
		Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,12-0,15
		Ширина марша лестниц «О»	М	1,35	Не менее 1,35
		Поручни вдоль обенк сторон на высоте «О», «С»	М	0,92	0,85-0,92
		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	п.5.2.11
		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да	п. 4.1.12
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет	
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,27	0,27-0,33
2.2 Пандусы: стационарные					
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)
		Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9-1,0
		Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,92
		Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончатых пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5
		Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 4.1.16
		Поверхность покрытия пандуса отчегливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 4.1.16
		Завершение поручня длиннее наклонной	М	-	0,27-0,33

			части пандуса «К», «С»							
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	1,0	Не менее 1,0				
	Ширина пандуса «К»			(%)	10%	Не более 10%				
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	М	-	Не менее 1,6				
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие						п. 4.1.14
2.6	Входные площадки									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	-					п. 5.1.3
			Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-					СП 35-101-2001, п.3.17
			Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-					п. 5.1.3
			Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании	соответствие	-	Не более 0,025,				СП 118.13330, п.4.7
			«К», «О», «С», «Г», «У»	М	-					
			Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	соответствие	-					п. 5.1.3
			Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	-					
			Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-					п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	-	Не менее 1,5				5.1.7
			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	-					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	1,2	Не менее 1,2				
			Ширина в свету «К»	М	0,012	Не более 0,014				
			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М						
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнох дверей									
	Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет					
			Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет					
			Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «С»	соответствие	нет					

				«О», «С», «Г», «У»						
2.10 Вестибюли общественных зданий										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»			М	Не менее 1,0			п. 5.1.8	
		Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»			-	нет				
		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»			-	нет				
3 Пути движения внутри здания										
3.1 Коридоры, переходы в другие здания										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Ширина «К»			М	1.5	Не менее 1,5			п. 5.2.1
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Ширина «К»			М	0,9	Не менее 0,9			п. 5.2.4
		Высота порогов или перепад высот «К», «С»			М	0,0	Не более 0,014			п. 5.2.4
		Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»			-	нет			п. 5.4.1	
3.3 Внутренние лестницы										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Размеры ступеней: ширина просветной «О», «С»			М	0,3	0,28 - 0,35			
		Высота ступеней «О», «С»			М	0,15	0,13 - 0,17			
		Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»			М	0,92	0,85-0,92			
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»			М	0,27	0,27-0,33			
		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»			-	-			п. 5.2.11	
		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»			М	0,1	Не менее 1,35			п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6,9
		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»			М	-	Не менее 1,05			СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»			-	да			п. 5.2.9	
Пандусы стационарные										
Название зоны		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
		Высота одного подъема «К»			М	Не более 0,8				

		Уклон «К»	%	-	Не более 1:20, (5%)		
		Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
		Ширина пандуса «К»	М	-	Не менее 1,5		
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)			0,87-0,92	п. 5.2.15	
		Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
		Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)						
	Название зоны	Ширина пандуса «К»	М	-	Не менее 1,0		
		Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением						
	Название зоны	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6		
		Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные						
	Название зоны	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты						
	Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		Ширина кабины «К»	М	-	Не менее 1,7		
		Глубина кабины «К»	М	-	Не менее 1,5		
		Ширина дверного проема «К»	М	-	Не менее 0,95		
		Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	нет	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	

		Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	нет	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	нет	-		п. 5.2.20
		Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	нет	-		п. 5.2.20
		Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	нет	-		п. 5.2.20
		Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	нет	-		п. 5.2.20
		Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п. 5.5.7
4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ						
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.					
	Название зоны	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях					
	Название зоны			-		
		Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		-		
		на одно рабочее место	кв.м	-	12	п. 7.1.13
		на два рабочих места	кв.м	-	18	п. 7.1.13
		Поворачиваемость столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис.Д12
		Информационная меммосхема (тактильная схема движения) «С»	нет	-		п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания					
	Название зоны			-		
		Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	-	0,65-0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7
		Ширина прохода: «К», «С»	м	-	Не менее 1,1	п.7.4.2
		около расчетно-кассового аппарата:	м	-	Не менее 0,9	п.7.4.7
		около прилавков для обслуживания Бюджет:	м	-	Не менее 1,2	п.7.4.7
		между столами в ресторане.	м	-		

				Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	нет	-	Не менее одного места	п.7.4.6	
				Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	-	Не менее 3,0	п.7.4.6	
				Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	нет	-		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов								
	Название зоны						От 0,9 до 1,2 для детей 0,5		
				Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0		
				Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	нет	-			
				Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	нет	-		п.7.5.12	
				Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	нет	-		п.7.5.13	
				Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п.7.5.17	
				Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	-	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений								
	Название зоны								
				Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п.7.6.7	
				Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п.7.6.7	
							0,7	п.7.6.7	
							0,9	п.7.6.7	
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	нет	-			
				Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	нет	-			
				Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	нет	-	не менее 5 %	п.7.1.11	
				Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	нет	-		п.7.1.12	

				или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»					
				Индивидуальные беспроводные устройства «Г»	нет	-		п. 7.1.12	
				Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	нет	-		п. 7.6.6, 7.7.3	
				Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения								
	(п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)								
5.1	Доступная кабина в общей уборной								
	Название зоны			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	-	Не менее 0,75		
				Ширина кабины «К»	М	-	Не менее 1,65		
				Глубина кабины «К»	М	-	Не менее 1,8		
				Ширина двери кабины «К»	М	-	Не менее 0,9		
				Опорные поручни «О», «К»	нет	-			
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-			
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п. 5.3.6	
				Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)								
	Название зоны			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Ширина «К»	М	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис. Д.11	
				Глубина «К»	М	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис. Д.11	
				Ширина двери кабины «К»	М	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис. Д.11	
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д.11	
				Опорные поручни «О», «К»	нет	-		п. 5.3.3 рис. Д.11	
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п.5.3.3 рис. Д.11	
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	нет	-		п. 5.3.6	

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1, внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно предоставляется «ис-знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

(подпись)

Должность
Зам. зав. по АХР

ФИО
Козина И.В.

«10» декабря 2018 г.

Согласовано:

(подпись)

Должность руководителя обследованного
объекта
Заведующий

ФИО
Галкова Н.Г.

«10» декабря 2018 г.

